BUCHER
SOLLINGER-PLATTE

Herstellererklärung

SOLLINGER ZEMENTPLATTE

Wir verpflichten uns zur Einhaltung weiterer Qualitätsmerkmale

Zusätzliche Merkmale	Leistung
Windsogsicherung Drahtbügel in der Platte Artikelnummer: FOS 60800204BU	Haftzugprüfung – Mindestausreißfestigkeit > 75 kg · Eigenkontrolle alle 100 Stück Dreifache Bügelkontrolle – · muss festsitzen · optisch als rechter Winkel erkennbar · Bügel-Innenmaß 12mm +/–1mm · Eigenkontrolle jede Platte · Möglichst geringer Porösität der Betonoberfläche im Bügelbereich
Windsogsicherung der Befestigungsklammer auf der Latte Artikelnummer: FOS Befestigungssystem 52600499-2B	Systemsicherung nach Hersteller FOS DIN EN 14437:2004

Mst. Ing. Peter Bucher · Platten-Manufaktur · Walchau 37 · 6391 Fieberbrunn · Österreich
Telefon: +43 (0) 5354 52131 · Fax: +43 (0) 5354 52131 11 · Mobil: +43 (0) 664 44 10000
info@bucherplatte.com · www.bucherplatte.com

Zusätzliche Merkmale	Leistung
Einhängenasen	Unterkante der Nase muss satt ausgeführt sein · Eigenkontrolle jede Platte Toleranzgrenze: Nasenrand darf bis zu ca. 3mm abgebrochen, beschädigt, brüchig oder leicht porös sein. Der Sitz auf der Latte darf nicht beeinträchtig sein. Dies Toleranz gilt maximal für eine Nase pro Platte.
Seitenfalz - Nut	Nut muss geglättet sein, keine nachträgliche Fräsung, die Nut-Außenkante muss geschlossen sein · Eigenkontrolle jede Platte
Oberflächen Risse	Trockenrisse an der Oberfläche sind optische Risse · Eigenkontrolle jede Platte Bis maximal 3 Risse bis zu 4cm Länge, Breite 2 mm, Tiefe 2,5 mm, speziell an der Falzkante, stellen keinen Qualitätsmangel dar, sind aber **möglichst zu vermeiden**.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Herstellererklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet, der Hersteller:

Inhaber Peter Bucher / Fieberbrunn, 12.12.2022

Mst. Ing. Peter Bucher · Platten-Manufaktur · Walchau 37 · 6391 Fieberbrunn · Österreich
Telefon: +43 (0) 5354 52131 · Fax: +43 (0) 5354 52131 11 · Mobil: +43 (0) 664 44 10000
info@bucherplatte.com · www.bucherplatte.com